

Termopressa

PA2/R2





PA 2 / R2

PA 2 / R2



**Termopressa pneumatica a doppia piastra,
con piatti inferiori riscaldati.
Modelli PA 2 / R2**

**Pneumatic press room plate (with less heated
dishes) Mod PA2 / R2**



Pressa pneumatica a doppia piastra, con piastra superiore scaldante ed inferiori in gomma siliconata intercambiabili. Possibilità di installare piastre curve e di varie dimensioni. termocoppia digitale per impostazione temperatura.

Pneumatic double top plate with heating plate and teflon-coated rubber less interchangeable. Equipped with automatic sliding movement of the plate Ability to install and curved plates of different sizes.

Funzioni

- Impostazione temperatura
- Impostazione tempi
- Allarme acustico - luminoso

Features:

- Temperature adjustment
- Setting time
- Audible alarm - Luminous

Specifiche tecniche

Misura utile piani	50x40 cm
Temperatura max:	250°
Pressione d'esercizio:	1800 gr/cm ²
Voltaggio	230 V / 50Hz
Consumo:	2,5 Kw
Optional:	movimento traslante automatico della piastra

Technical specifiche

Measure useful plan	50x40 cm
Max.temperature:	250°
Operating pressure:	1800 gr/cm ²
Voltage:	230 V / 50Hz
Consumption:	2,5 Kw
Optional:	automatic plate translating movement

Ser.Tec - Via Emilio Salgari, 14/E
31056 Roncade (TV)
Tel. +39 (0)422 798184
Fax +39 (0)422 799711
e-mail : info@ser-tec.org - www.ser-tec.org

Dealer

